

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

pracoviště Plzeň, Americká tř. 39, Plzeň PSČ 304 66
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VYŘIZUJE: Ing. J. Bartošová
TEL.: 377 168 024
FAX: 377 168 002
E-MAIL: jaroslava.bartosova@nyrany.cz
ČÍSLO JEDNACÍ: OŽP-BAR/16122/2013

DATUM: 8.7.2013

ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je

Obec Druztová, IČO 00257729, se sídlem Druztová 1, 330 07 Druztová,

v y d á v á

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení k provedení vodního díla vodovodních řadů dle projektové dokumentace „**Vodovod Druztová**“ umístěného na pozemcích KN 103, 143/1, 209, 350, 430, 654, EN 98, 103, 350, 426/1, 427, 428/1, PK 82, 303/1, 309, 324/2, 325/díl1, 329, 464, 467, 468, 521, 522, 530 v kat. území Druztová, obci Druztová v Plzeňském kraji, hydrogeologický rajón 6230 – Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky, č.h.p. 1-11-01-004.

Základní údaje o povolované stavbě: vodovodní řady z trub HDPE DN 50 SDR 11, PE 100(63 x 5,8 mm) v dimenzi potrubí DN 90, DN 63, v celkové délce 6615,5 m s ukončením podzemními hydranty a šoupaty DN 80, rozsahu:

Rozváděcí vodovodní řad „D1“ dl. 770,0 m, zokruhován, bude napojen na příváděcí vodovodní řad „D“ vodovodu Druztová (v současnosti v kolaudačním řízení), na trase je navrženo 5 ks hydrant PH 80, 9 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, 6x přípojka na řady D1-5, D1-7, D1-1, D1-3, D1-4, D1-6, dojde ke křížení s plynovodem 17x

Rozváděcí vodovodní řad „D1-1“ dl. 264,5 m – zokruhován, napojen na řad „D1“, na trase navrženy 2 ks hydrant PH 80 – vzdušník, 2 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, 1x přípojka řadu D1-2-4

Rozváděcí vodovodní řad „D1-2“ dl. 531,0 m – zokruhován, na trase navržen 1 ks hydrant PH 80 – vzdušník, 12 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, 5x přípojka řadu D1, D1-2-1, D1-2-2, D1-2-2, D1-2-4

Vodovodní řad „D1-2-1“ dl. 77,0 m – zokruhován, na trase navržen 1 ks hydrant PH 80 – kalník, 2 ks šoupě se zemní soupřavou DN100

Vodovodní řad „D1-2-2“ dl. 52,0 m – koncový, na trase navržen 1 ks hydrant PH 80 – kalník, 2 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, dojde ke křížení s plynovodem

Vodovodní řad „D1-2-3“ dl. 358,0 m – zokruhován, na trase navrženy 2 ks hydrant PH 80 – kalník, 4 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, 1x přípojka řadu D1-3-32, dojde ke křížení s plynovodem

Vodovodní řad „D1-2-4“ dl. 38,5 m – zokruhován, na trase navržen 1 ks hydrant PH 80 – kalník, 2 ks šoupě se zemní soupřavou DN100

Vodovodní řad „D1-3“ dl. 368,0 m – zokruhován, na trase navrženy 2 ks hydrant PH 80 – vzdušník, 3 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, 3x přípojka řadu D1-3-1, D1-2-1, D1-4, dojde ke křížení s plynovodem 6x

Vodovodní řad „D1-3-1“ dl. 224,5 m – zokruhován, na trase navrženy 2 ks hydrant PH 80 – vzdušník, 7 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, 4x přípojka řadu D1-3-2

Vodovodní řad „D1-3-2“ dl. 9,0 m – koncový, na trase navržen 1 ks hydrant PH 80 – kalník, 1 ks šoupě se zemní soupřavou DN100

Vodovodní řad „D1-3-3“ dl. 368,0 m – koncový, zokruhován, na trase navržen 1 ks hydrant PH 80 – kalník, vzdušník, 5 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, 3x přípojka řadu D1-3-31, D1-3-33, D1-2-2, dojde ke křížení s plynovodem 2x

Vodovodní řad „D1-3-31“ dl. 108,0 m – koncový, na trase navržen 1 ks hydrant PH 80 – kalník, 2 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, dojde ke křížení s plynovodem

TELEFON
377 168 024

FAX
377 168 002

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka Plzeň
vřadajový účet: 27-9186490247/0100
přijmový účet: 27-9186450237/0100

IČO
00 258 199

E – MAIL : posta@nyrany.cz

Vodovodní řad „D1-3-32“ dl. 211,0 m – zokruhován, na trase navržen 1 ks hydrant PH 80 – kalník, vzdušník, 3 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, 2x přípojka řadu D1-3-34, D1-3-3, dojde ke křížení s plynovodem 5x

Vodovodní řad „D1-3-33“ dl. 266,0 m – zokruhován, na trase navržen 1 ks hydrant PH 80 – vzdušník, 4 ks šoupě se zemní soupřavou DN100

Vodovodní řad „D1-3-34“ dl. 196,0 m – zokruhován, na trase navržen 1 ks hydrant PH 80, 2 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, dojde ke křížení s plynovodem 2x

Vodovodní řad „D1-3-35“ dl. 178,0 m – zokruhován, na trase navržen 1 ks hydrant PH 80 – vzdušník, 3 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, dojde ke křížení s plynovodem 1x

Vodovodní řad „D1-4“ dl. 153,0 m – zokruhován, na trase navrženy 2 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, 1x přípojka řadu D1-3, dojde ke křížení s plynovodem 1x

Vodovodní řad „D1-5“ dl. 55,0 m – koncový, na trase navržen 1 ks hydrant PH 80 – kalník, 2 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, dojde ke křížení s plynovodem 2x

Vodovodní řad „D1-6“ dl. 141,0 m a „D1-6“ dl. 389,0 m, celkem 530,0 m – zokruhován, na trase navrženy 2 ks hydrant PH 80 – vzdušníky, 10 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, 2x přípojka řadu D1-6-1, D1-6-2, dojde ke křížení s plynovodem 3x

Vodovodní řad „D1-6-1“ dl. 261,0 m – zokruhován, na trase navržen 1 ks hydrant PH 80 – vzdušník, 3 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, 1x přípojka řadu D1-9, dojde ke křížení s plynovodem 6x

Vodovodní řad „D1-6-2“ dl. 234,0 m – zokruhován, na trase navrženy 2 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, 2 ks přípojka řadu D1-6-4, D1-6-22, dojde ke křížení s plynovodem 3x

Vodovodní řad „D1-6-21“ dl. 23,0 m – koncový, na trase navržen 1 ks hydrant PH 80 – kalník, 2 ks šoupě se zemní soupřavou DN100

Vodovodní řad „D1-6-22“ dl. 30,0 m – koncový, na trase navržen 1 ks hydrant PH 80 – kalník, 2 ks šoupě se zemní soupřavou DN100

Vodovodní řad „D1-6-4“ dl. 72,0 m – na trase navrženy 2 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, 1x přípojka řadu D1-6-2, dojde ke křížení s plynovodem 1x

Vodovodní řad „D1-7“ dl. 376,0 m – na trase navržen 1 ks hydrant PH 80 – kalník, 4 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, 1x přípojka řadu D1-7-3, dojde ke křížení s plynovodem 3x

Vodovodní řad „D1-7-1“ dl. 79,0 m – na trase navržen 1 ks hydrant PH 80 – kalník, 2 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, dojde ke křížení s plynovodem 1x

Vodovodní řad „D1-7-2“ dl. 45,0 m – na trase 1 ks hydrant PH 80 – kalník, 2 ks šoupě se zemní soupřavou DN100

Vodovodní řad „D1-8“ dl. 165,0 m – na trase navržen 1 ks hydrant PH 80 – kalník, 2 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, dojde ke křížení s plynovodem 1x

Vodovodní řad „D1-9“ dl. 307,0 m – na trase navrženo 7 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, 6x přípojka řadu D1-9-2, D1-6-1, D1-9-1, D1-6-2, D1-6, dojde ke křížení s plynovodem 3x

Vodovodní řad „D1-9-1“ dl. 68,0 m – na trase 1 ks hydrant PH 80 – kalník, 2 ks šoupě se zemní soupřavou DN100

Vodovodní řad „D1-9-2“ dl. 198,0 m – na trase navrženy 2 ks šoupě se zemní soupřavou DN100, dojde ke křížení s plynovodem 2x

Přímé určení polohy stavby - začátek: X, Y = 1061133, 823741, konec X, Y = 1061181, 823600

Povolení se vydává se souhlasem místně příslušného obecního úřadu s pravomocí stavebního úřadu, t.j. MěÚ Třemošná, stavebního odboru.

K provedení vodního díla se stanovují tyto podmínky:

1. / Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „**Vodovod Druztová**“, kterou zpracoval Ing. Václav Vavříčka, ČKAIT 0200227v měsíci dubnu 2007 ověřené ve vodoprávním řízení, za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN.

2. / Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným podle projektové dokumentace.

3. / Před zahájením výkopových prací ověří investor existenci všech podzemních vedení, zajistí vytyčení a ochranu před jejich poškozením a splní stanovené podmínky správců podzemních vedení a vlastníků dotčených pozemků.

4. / Veškeré změny proti předložené projektové dokumentaci budou projednány s vodoprávním úřadem.

5. / Budou respektovány připomínky vyplývající z vyjádření těchto účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy a organizací:

a) **Správa a údržba Plzeňského kraje, Oblastní správa SEVER – vyjádření zn. 1918/II/SÚSPK-PS/MP z 7.11.2011:**

Stavba bude realizována na základě uzavřené Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č. 80401096. Smlouva slouží stavebníkovi jako doklad prokazující právo provést stavbu nebo část stavby na předmětném pozemku nebo stavbě.

Pro provedení stavby budou dodrženy podmínky, které jsou obsahem Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č. 80401096.

b) Policie České republiky, KŘ Policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň – sever, DI – stanovisko č.j. KRPP-14558-1/ČJ-2012-030706-47 ze dne 25.1.2012:

DI Plzeň – sever nemá námitek k vydání stavebního povolení pro předmětnou stavbu. Nesouhlasíme s návrhem přechodné úpravy provozu na PK k realizaci stavby. Návrh přechodné úpravy provozu na PK k realizaci stavby musí být zakreslen do konkrétní podrobné situace stavby s minimalizací užití světelného signalizačního zařízení (SSZ) – navržené schéma B/6. SSZ je možno užít pouze tehdy, pokud délka uzavřeného úseku nepřesáhne 100 m, tam, kde není z jednoho konce uzavřeného úseku zajištěn přímý dohled na druhý konec a v mezikřižovatkových úsecích. V ostatních případech je provoz řízen SDZ nebo pracovníky stavby, v souladu s § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb.

c) MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko č.j. OŽP-HAN/32469/2011 z 12.12.2011: z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny se jedná o liniovou stavbu s dočasným zásahem do přírodního prostředí, souhlasíme s těmito podmínkami:

1. V průběhu stavby budou dřeviny v místě stavby se vyskytující chráněny v souladu s ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech
2. Výkopy pro pokládku potrubí lze provádět ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od kmene stromů
3. V případě nezbytné nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude toto prováděno jen v době vegetačního klidu a po řádném procesu povolovacího řízení
4. Ke kolaudaci stavby budou všechny výkopy uvedeny do původního stavu terénu bez terénních nerovností
5. V případě křížení vodovodu vodní tok bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození nebo zničení významného krajinného prvku (vodní tok). V případě zásahu do významného krajinného prvku (VKP) doloží investor místně příslušnému stavebnímu úřadu závazné stanovisko k zásahu do VKP

odbor dopravy – stanovisko č.j. OD-Fro/1075/2012 ze dne 28.2.2012:

1. Stavba, umístění i způsob uložení vyznačené sítě bude předem projednána s vlastníky – správci dotčených pozemních komunikací PK, tj. pro krajskou silnici III/180 12 s Plzeňským krajem prostřednictvím SÚS Plzeňského kraje p.o., oblast SEVER, pro účelové komunikace (ÚK) s jejich vlastníky (pro místní komunikace MK je příslušná obec, tedy žadatel a zadavatel stavby, stavebník zatím není určen), a dále, může-li být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na PK (např. při výstavbě), s příslušným orgánem Policie ČR DI-Plzeň-sever, jejichž podmínky budou obsahem povolení, popřípadě podle nich upravena projektová dokumentace (PD). V případě osazování zařízení (např. hydrantů) nad terénem v blízkosti PK, nesmí tato tvořit pevnou překážku v hlavním dopravním prostoru pěších, motoristické dopravy ani v rozhledových polích křižovatek nebo jiných komunikačních připojení a rovněž tak jimi nesmí být narušen odvodňovací systém nebo stabilita dotčených PK.
2. Zásahy a vstupy do PM budou minimalizovány se zachováním nebo vhodnou úpravou odvodnění, se zalitím pracovních spár, doplněním konstrukce, případně obnovou dopravního značení apod. Pro napojení nebo převedení inženýrských sítí přes PK budou přednostně navrženy protlaky (podvrty) pod tělesem PK, popřípadě souběh mimo vozovku PK.
3. Pro vstupy do MK požádá vybraný zhotovitel stavby předem v předstihu před zahájením prací (nejdříve však po pravomocném povolení stavby) tamní správní orgán (OÚ Druztová) o povolení zvláštního užívání dotčené MK (a případně uzavírku) a zdejší správní orgán o stanovení přechodných dopravních opatření na PM - návrh dopravně inženýrských opatření – DIO, v souladu s platnými zvláštními i technickými předpisy, zejména vyhl. MDS č. 30/2001 Sb., zásady pro DIO – TP 66 II. (DIO musí být součástí PD ke stavebnímu povolení; návrh aplikace schéma B/6 bude použito pouze výjimečně, zejm. v místech, kde nelze jinak zabezpečit provoz na PK samostatně značkami); pro vstupy do krajské silnice požádá o povolení zvláštního užívání u zdejšího správního orgánu vybraný zhotovitel obdobně, po předchozím souhlasu uvedeného vlastníka silnice a orgánu Policie ČR.

d) RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření zn. 500054548 ze dne 2.3.2012:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovody a přípojky stávající a ve výstavbě (projektové přípravě), ostatní plynárenské zařízení (chráničky, čičačky,.).

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenských zařízení (dále jen OPPZ), (tzn. i bezvýkopové technologie).
2. Stavební činnosti v OPPZ je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v OPPZ považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutno požádat o nové stanovisko k této změně.

3. Před zahájením stavební činnosti v OPPZ bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840113355). Žádost o vytýčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytýčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v OPPZ. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol.
 4. Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04 tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 6. Při provádění stavební činnosti v OPPZ je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 7. Odkryté plynár. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
 9. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefonu 1239.
 10. Před provedením zásyvu výkopu v OPPZ bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v OPPZ a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 11. Plynárenské zařízení bude před zásyvem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynáren. zařízení.
 13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 14. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo OPPZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- Ochranné pásmo:* NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m, ostatní plynovody a plyn. přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4 m, technologické objekty na všechny strany od půdorysu 4 m, elektrické kabely NN stanic katodové ochrany na obě strany 1 m.
- Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všeho druhu) ve volném pruhu o min. šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrát dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynár. zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.

e) ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření k existenci sítí zn. 1038541413 ze dne 28.11.2011, prodloužení platnosti č. 1053203899 a vyjádření zn. 0100154632 ze dne 17.4.2013:

V zájmovém území se nachází nadzemní vedení NN 0,4kV, dále pak nadzemní vedení VN 22kV a VVN 110kV, zemní kabelové vedení NN 0,4kV a distribuční trafostanice (DTS) 22/0,4kV, chráněné ochrannými pásmy ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací ve stupni DPS při splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. tel. 840 840 840 provedeno vytýčení zemního kabelového vedení NN 0,4 kV. V místech předpokládaného křížení zemního kabelového vedení a plánovaného vodovodního systému bude zjištěna hloubka uložení předmětného vedení. Dodavatel prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká se skutečnou polohou vedení a upozornit je na odchylky od projektové dokumentace.
2. Souběh a křížení vodovodního systému se zemním kabelovým vedením bude provedeno dle platných ČSN, zejména ČSN 73 6005. Dle této ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí. V případě potřeby bude zemní kabelové vedení uloženo do nových chrániček a přebetonováno. Toto bude provedeno formou přeložky zařízení distribuční soustavy.
3. Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

4. Při zemních a výkopových pracích v ochranném pásmu zemního kabelového vedení bude technickými prostředky zamezeno sesuvu stěn výkopu a posunutí lože předmětného vedení.

5. Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce (skrývka současného povrchu, frézování apod.) ve stávající trase zemního kabelového vedení, je nutno před zahájením prací pomocí sond určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

6. Zemní a výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů nadzemních vedení NN budou probíhat takovým způsobem, aby nebyla narušena jejich stabilita. U podpěrných bodů nadzemního vedení VN a DTS budou tyto práce probíhat v minimální vzdálenosti 5 m od jejich pat, v případě podpěrných bodů nadzemního vedení VVN 110kV bude tato vzdálenost min. 8 m.

7. Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků podpěrných bodů nadzemního vedení nebo DTS, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 840 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.

8. V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22kV a VVN 110kV nebude trvale skladován žádný výkopový ani jiný materiál a a ni nikterak zvyšována současná niveleta země.

9. Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenost i dle této normy, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.

10. Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.

11. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude podána žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. V trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu. Upozorňujeme rovněž, že v zájmovém pásmu se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.

Pokud dojde k obnažení podzemního kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

I. Budou splněny podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo ne vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně, pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994), pro vodiče s izolací základní 2 metry, pro závěsná kabelová vedení 1 metr
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 m u zařízení postaveného do 31.12.1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 **zakázáno**:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržet minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50 110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět pozemní práce, při kterých by byla porušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až č. 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,.) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení na nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě nízkého vedení napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb., jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

II. Budou splněny podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech **podzemních** vedení:

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), zákon č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energeticky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací min. 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat toto znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ Distribuce, a.s. tel. 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

III. Budou splněny podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech **elektrických stanic**:

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdva

- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanic ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu, a to zejména:

5. Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb., jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

f) Telefónica Czech Republic, a.s. – vyjádření č.j. 154459/11 ze dne 11.10.2011: dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále SEK) společnosti, je třeba splnit podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (PVSEK) nesmí používat mechanizač. prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započítí činností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnost na /v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě Telefónica, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činnost stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolen vysílacího rádiového zařízení.

4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“.

VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení POS.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech, - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury, - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

g) Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje – závazné stanovisko č.j. HSPM-1782-10/2010 ÚPP ze dne 29.12.2011:

1. Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného p. Ludmilou Veselou dne 7.12.2011 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.

3. Písemně oznámit HZS Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, Kaplířova 9, Plzeň v předstihu termín případných uzavírek jednotlivých vozovek (jmenovitě) a dobu jejich trvání.

h) Vodárna Plzeň a.s. – stanovisko k projektu pro stavební řízení ze dne 9.4.2013, zn. 2013/01629:

Stavba vodovodu bude provozně souvisejícím vodovodem s vodovody provozovanými naší společností. S realizací stavby souhlasíme předpokladu splnění následujících podmínek:

1. V současné době je vyčerpána kapacita skupinového vodovodu Plzeň – Třemošná – Zruč – Dolany, ze kterého bude vodovod v obci Druztová zásobován vodou. Kapacitní problémy v době odběrových špiček budou řešeny výstavbou věžového vodojemu před spotřebištěm Zruč a výměnou některých vodovodních řadů v obci Zruč. Stavba tohoto vodojemu a výměny vodovodních řadů má být zahájena v letošním roce. Zprovoznění vodovodu Druztová může být realizováno až po uvedení stavby vodojemu a vodovodních řadů ve Zruč do provozu. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, nejsme schopni garantovat plynulou dodávku vody ve stávajícím spotřebišti Zruč.

2. Stavba rozvodných řadů v obci Druztová může být uvedena do provozu po dokončení a uvedení do provozu stavby předávacích objektů – vodoměrných šachet, ke kterým jsme vydali dne 6.2.2013 samostatné stanovisko zn. 2013/00644. Splnění této podmínky váže rovněž uvedení do provozu již realizované stavby přírodního vodovodního řadu do obce Druztová (stavba byla povolena rozhodnutím č.j. ŽP/1122/06 ze dne 6.6.2006).

3. Zprovoznění stavby vodovodu Druztová je dále podmíněno splněním veškerých podmínek vyplývajících pro vlastníky a provozovatele vodovodů pro veřejnou potřebu ze zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.

4. Termín zprovoznění vodovodu do obce Druztová bude předem projednán a odsouhlasen s provozovatelem skupinového vodovodu Plzeň - Třemošná, s majoritním vlastníkem tohoto vodovodu, Vodárenskou a kanalizační a.s., s vlastníkem vodovodu Dolany, obcí Dolany a provozovatele vodovodu v obci Druztová. K dohodnutému termínu zprovoznění budou vzájemně vyřešeny i obchodní vztahy mezi provozovateli provozně souvisejících vodovodů.

i) Policie ČR, KŘ Policie Plzeňského kraje, ÚO Plzeň-sever – stanovisko č.j. KRPP-12672-1/ČJ-2013-031106-46 ze dne 4.2.2013– nesouhlasí s návrhem přechodné úpravy provozu na PK k realizaci stavby – před zahájením stavby požadujeme projednání konkrétních dopravních opatření se zákresem dopravního značení do situace příslušné části stavby, s vytýčením případných objízdných tras.

6. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a termíny kontrolních prohlídek dle harmonogramu výstavby.

7. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

8. Po dokončení stavby vodovodů je stavebník povinen předložit vodoprávnímu úřadu MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, odboru životního prostředí žádost o povolení k užívání vodního díla (tj. kolaudaci stavby). Stavebník požádá o vydání povolení k užívání stavby až po dokončení kolaudačního řízení pro užívání provozně souvisejícího vodního díla Vodovod Druztová, Přiváděcí řad „D“ (stavba byla povolena rozhodnutím č.j. ŽP/1122/06 ze dne 6.6.2006) a současně až po zkapacitnění skupinového vodovodu Plzeň – Třemošná – Zruč – Dolany, kterým bude zásobována vodovodní síť Druztové pitnou vodou, tzn. po uvedení stavby věžového vodojemu a vodovodních řadů ve Zručí do provozu (stavba vodojemu a vodovodních řadů byla povolena rozhodnutím č.j. OŽP-BAR/3211/2013 ze dne 22.3.2013 s termínem k dokončení stavby 12/2014).

9. Se žádostí o kolaudaci stavby budou předloženy předávací doklady o provedených pracích, o provozuschopnosti hydrantů, certifikáty použitých materiálů, tlakové zkoušky vodovodních řadů, rozbor vzorků vody odebraných po propláchnutí a dezinfekci vodovodního potrubí.

10. Termín pro dokončení stavby se stanovuje **do 31.12.2016**.

Účastníci řízení dle § 27 a) správního řádu: Obec Druztová, IČO 00257729, se sídlem Druztová 1, 330 07 Druztová

O d ů v o d n ě n í

Stavebník obec Druztová požádal dne 29.4.2013 o stavební povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona.

Pro stavbu byla vydáno územní rozhodnutí Městským úřadem Třemošná, stavební odbor č.j. 03112/2010/StO ze dne 8.2.2010, které bylo prodlouženo rozhodnutím č.j. 2195/2012/StO/HŠk ze dne 30.4.2012 a souhlas stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona ze dne 5.3.2012 pod č.j. 1328/2012/StO/HŠk.

Jedná se o provedení stavby vodního díla dle projektové dokumentace „**Vodovod Druztová**“ umístěné na pozemcích KN 103, 143/1, 209, 350, 430, 654, EN 98, 103, 350, 426/1, 427, 428/1, PK 82, 303/1, 309, 324/2, 325/díl1, 329, 464, 467, 468, 521, 522, 530 v kat. území Druztová, obci Druztová v Plzeňském kraji, kterou zpracoval Ing. Václav Vavříčka, trv. pobyt U Lomu 5, 326 00 Plzeň, ČKAIT 0200227 v měsíci 4/2007, v rozsahu: vodovodní řady z trub PE 100 SDR 11 - DN 110 v celkové délce 6615,5 m s ukončením podzemními hydranty a šoupaty DN 80, umístěné na pozemcích parc. č. KN 103, 143/1, 209, 350, 430, 654, EN 98, 103, 350, 426/1, 427, 428/1, PK 82, 303/1, 309, 324/2, 325/d1, 329, 464, 467, 468, 521, 522, 530 v kat. území obce Druztová v Plzeňském kraji, z toho: rozváděcí vodovodní řad „**D1**“ dl. 770,0 m, vodovodní řad „**D1-1**“ dl. 264,5 m, vodovodní řad „**D1-2**“ dl. 531,0 m, vodovodní řady „**D1-2-1**“ dl. 77,0 m, řad „**D1-2-2**“ dl. 52,0 m, řad „**D1-2-3**“ dl. 358,0 m, řad „**D1-2-4**“ dl. 38,5 m, řad „**D1-3**“ dl. 368,0 m, řad „**D1-3-1**“ dl. 224,5 m, řad „**D1-3-2**“ dl. 9,0 m, řad „**D1-3-3**“ dl. 368,0 m, řad „**D1-3-31**“ dl. 108,0 m, řad „**D1-3-32**“ dl. 211,0 m, řad „**D1-3-33**“ dl. 266,0 m, řad „**D1-3-34**“ dl. 196,0 m, řad „**D1-3-35**“ dl. 178,0 m, řad „**D1-4**“ dl. 153,0 m, řad „**D1-5**“ dl. 55,0 m, řad „**D1-6**“ dl. 530,0 m, řad „**D1-6-1**“ dl. 261,0 m, řad „**D1-6-2**“ dl. 234,0 m, řad „**D1-6-21**“ dl. 23,0 m, řad „**D1-6-22**“ dl. 30,0 m, řad „**D1-6-4**“ dl. 72,0 m, řad „**D1-7**“ dl. 376,0 m, řad „**D1-7-1**“ dl. 79,0 m, řad „**D1-7-2**“ dl. 45,0 m, řad „**D1-8**“ dl. 165,0 m, řad „**D1-9**“ dl. 307,0 m, řad „**D1-9-1**“ dl. 68,0 m, řad „**D1-9-2**“ dl. 198,0 m.

Vodovodní řady jsou navrženy částečně v komunikaci, na obecních a soukromých pozemcích, ke kterým získal stavebník právo stavby - předložen byl souhlas paní Vladimíry Bečvářové jako vlastníka dotčeného pozemku stavbou PK 325 díl 1 k.ú. Druztová ze dne 16.4.2013 a smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi obcí Druztová a p. Josefem Kučerou (pozemek PK 329, PK 332/1 k.ú. Druztová) ze dne 16.4.2013; dále byla předložena stanoviska a vyjádření účastníků řízení, dotčených orgánů a provozovatelů sítí: Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi obcí Dolany a obcí Druztová ze dne 19.3.2013, souhlas Vodárenské a kanalizační a.s. zn. 75/2013 ze dne

18.3.2013 s dohodou, Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. souhlas zn. 60/2013 ze dne 19.3.2013; Krajská hygienická stanice PK se sídlem v Plzni zn. 22788/21/2011 ze dne 21.11.2011, stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka zn. 4971/2012/343-Pe SP-2012/1233 ze dne 24.1.2012. Další předložená vyjádření účastníků řízení, dotčených správních orgánů a správců sítí, tzn. MěÚ, odbor dopravy, odbor životního prostředí; SÚSPK, oblastní správa SEVER; Policie ČR, KŘ Policie Plzeňského kraje, ÚO Plzeň-sever; Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje; Telefónica Czech Republic, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o. obsahovala podmínky a požadavky, které byly začleněny do povinností a podmínek ve výroku rozhodnutí, za kterých bylo povolení uděleno.

K podané žádosti odbor životního prostředí Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň zahájil řízení podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a jeho zahájení oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy dne 13.5.2013 pod č.j. OŽP-BAR/10888/2013 veřejnou vyhláškou z důvodu velkého počtu účastníků řízení. K zahájenému řízení mohli účastníci řízení uplatnit připomínky a námítky nejpozději do 12.6.2013, jinak se k nim nepřihlíží. Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště, umístění stavby je v souladu s územním plánem obce a žádost o povolení vodního díla poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil od místního šetření a ústního jednání. Doručování tohoto rozhodnutí ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou bylo upraveno tak, že byla vypuštěna jména původních vlastníků pozemku parc. č. PK 325 díl 1 v k.ú. Druztová (Vladimír Šolar, Alena Šolarová), protože současným vlastníkem je paní Bečvářová.

Stavba vodovodů v obci Druztová dle tohoto rozhodnutí je podmíněna povolením k užívání provozně souvisejícího příváděcího vodovodního řadu „D“ (stavba byla povolena rozhodnutím č.j. ŽP/1122/06 ze dne 6.6.2006) a také výstavbou a uvedením věžového vodojemu a vodovodních řadů ve Zruči do provozu, čímž dojde ke zkapacitnění skupinového vodovodu Plzeň – Třemošná – Zruč – Dolany a bude možné zásobovat pitnou vodou vodovodní sítí v obci Druztová (stavba vodojemu a vodovodních řadů ve Zruči byla povolena rozhodnutím č.j. OŽP-BAR/3211/2013 ze dne 22.3.2013 s předpokládaným dokončením stavby do konce roku 2014).

Po přezkoumání podané žádosti s přílohami z hlediska vodního zákona a vodohospodářských zájmů z hlediska směrného vodohospodářského plánu bylo zjištěno, že povolení vodního díla neporušuje za shora uvedených podmínek vodoprávní, obecné ani jiné oprávněné zájmy, a vodoprávní úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výroci tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné připomínky a námítky.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve které se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále zamítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním učiněným u zdejšího odboru životního prostředí Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Příloha: PD - vyzvedněte po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Ing. Petr Hauer
vedoucí odboru životního prostředí
otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

(razítka a podpisy orgánů, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení)

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Doručí se:

Účastníci řízení:

Obec Druztová, č.p. 1, 330 17 Druztová – *žádáme vyvěsit na úředních deskách - děkujeme*

Ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou

Obec Dolany, Dolany č. 66, 330 11 Třemošná

Vodárenská a kanalizační a.s., se sídlem Nerudova 25, 305 92 Plzeň

Josef Kučera, Druztová 16, 330 07 Druztová
Bečvářová Vladimíra, Druztová 251, 330 07 Druztová-
SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Plzeňský kraj, odbor majetku a investic, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Vodárna Plzeň, Malostranská 2, 317 68 Plzeň
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 40502 Děčín
Telefónica O2 CZ, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec

Dalším účastníkům řízení v případě řízení s velkým počtem účastníků, tj. vlastníků sousedního pozemku nebo stavby na něm a těm, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, se doručuje veřejnou vyhláškou dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona:

k.ú. Druztová řad D1: KN 747/2, 748/1 (PK 201/1, 203), 524 (PK 141, 138), 495/2 (PK 203), 498, 499, 500/1, 494/1, 501, 504, 505, 507, 413, 508, 421 (EN 421), 534, 510, 511/1, 512, 514, 516/1, 516/3, 396, 395, 268/2, 267, 264, 263/2, 261, 260, 1, 2, 3/1, 259, 179, 180, 185, 81/1, 186/3, 186/1, 192, 193, 199, 82, 84, 86, 88, 89, 152/2, 152/6, 152/1, 151, 102, 150, 104, 148(PK 477/5), řad D1-1 KN 748/1 (PK 201/1), 746/2 (PK 201/1), 483, 484/1, 480, 675/2 (PK 208/1), 675/3, 675/9, 675/8, 461/3, 461/2, 460/5, 460/8, 460/6, řad D1-2 KN 494/3, 492/1, 493, 489/3, 488, 485, 414, 487, 486, 416, 415, 473, 472, 471, 417, 469, 470/3, 420, 379/1 (PK 302/2), 423, 487, 456, 454, 458, 459, 467, 466, 465, 453, 452/2, 463/4, 449/1, 463/3, 675/10, 447/1, 446/1, 445/1, řad D1-2-1 KN 399, 397, 396, 400, 401, 403, 405, 407, 404, 410, řad D1-2-2 KN 422, 379/3, 378, 377/1, 411/1, řad D1-2-3 KN 431, 670/4, 424, 425/1, 670/3, 440/2, 440/1, 438, 437, 434/1, 443/1, 444, řad D1-2-4 KN 463/3, 463/4, řad D1-3 KN 402, 404, 408/1, 385, 384, 393, 391, 390, 389, 386, 387, 275, 276, 277, 382, 412, 279, 278, 280/1, 280/2, 238, řad D1-3-1 KN 285/2, 285/4, 288, 290, 285/1, 373, 367, 365, 286, 381/1, řad D1-3-2 KN 374/1, řad D1-3-3 KN 292, 371/2, 371/1, 357, 359, 298/3, 298/2, 298/1, 299/2, 301, 356/1, 349/1, 347, 348, 318/1, 320, 322, 345/1, 346, 334, 333, 332, 331, 330, 324, 325, 328/4, 657, řad D1-3-31 KN 360, 369, 362, 363/1, 375/4, 374/2, 375/10, řad D1-3-32 426/4, 426/3 (PK 303/1), 427/1, 426/1, 425/2, 375/5, 428/8, 428/3, 428/4, 341, 351, 354, 353, 355, 342, 343, 349/3, 349/1, řad D1-3-33 KN 300, 302, 307, 313/1, 312, 310/2, 305, 296, 289/5, 289/3, 652/2, 289/1, 289/2, 288, řad D1-3-34 KN 335, 344/2, 338, 340/1, 428/2, 428/1, 429/2, řad D1-3-35 KN 310/1, 326/1, 314/2, 314/1, 322, řad D1-4 KN 240, 241/1, 248/1, 249/1, 250, 265, 270, 272/2, 272/1, 273, 274, řad D1-5 KN 515, 513, 520, 522/1, 516/1, 517, řad D1-6 KN 257, 256, 255, 254, 253, 245, 244, 243/1, 236, 234/1, 205/1, 206, 176, 177, 652/3, 233, 230, 229/1, 228, 222, 223, 220/1, 219/2, 218, 213, 212, 211, 646/3, řad D1-6-1 KN 147, 144, 155/2, 152/4, 152/5, 155/1, 157/1, 157/2, 152/3, 197, 196, 195, 161, 162, 163/1, 165, 166, 196, 190, 181/1, 187, 184, 169, 170, 173, 174, 183, 182, 175, řad D1-6-2 KN 205/2, 232/1, 208/1, 226, 225, 217, 203/3, 215, 202/1, 202/6, 202/2, 202/3, 214/2, 210, 200, 208/2, řad D1-6-21 KN 204/2, řad D1-6-22 KN 203/5, 203/2, řad D1-6-4 KN 231, 227, řad D1-7 KN 90, 91, 92, 94/2, 95, 97, 54, 51, 44/1, 44/2, 43, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64, 61, 60, 7/3, 8/1, 9, 519/5, 519/2 (PK 103/2), 5/1, 6, 5/2, 5/9, 5/8, 5/3, 73/2, 74, 75/1, 5/4, 4/1, 77, 79, 81/1, 3/2, řad D1-7-1 KN 33, 65, 31, 30, 57, 28, 26, 27/1, 58, řad D1-7-2 KN 41, 34, 36, 37, řad D1-8 KN 105/1, 143/2, 101, 115, 106/1, 107/1, 108, 571 (PK 463/1), 572, 110, řad D1-9 KN 605/1, 605/3, 605/4, 605/5, 142, 201/2, 201/3, 159, 158/1, 158/2, 155/2, 147, 146, 129, 128, 127/3, 121, 116, řad D1-9-1 KN 140, 139, 136, 135, 130, 131, 132, řad D1-9-2 KN 127/3, 127/1, 126, 125, 120/1, 124, 119/1, 118/1, 112/1, 111/2, 607/7, 607/11, 607/13, 607/14, 607/16.

Dotčené orgány státní správy:

MěÚ Třemošná, stavební odbor, Plzeňská 98, 330 11 Třemošná
KHS PK se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 301 00 Plzeň
HZS Plzeňského kraje, KŘ, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor dopravy+ odbor životního prostředí

Na vědomí:

OŘ Policie ČR, DI Plzeň-sever, Anglické nábř. 7, 301 00 Plzeň
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábř. 14, 304 20 Plzeň

vlastní

Správný poplatek byl vyměřen dle zákona ČR č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18, odst. 1 písm. h) ve výši 3000,- Kč a byl zaplacen bankovním převodem dne 13.5.2013.